

BITUMENOVÝ TMEL ZA SUCHA

- ❖ Bitumenový tmel
- ❖ Na utesňovanie štrbín a prasklín v strechách a odkvapoch.
- ❖ Jednoduché použitie, nanáša sa špachtľou priamo z plechovky (bez nutnosti ďalšieho upravovania). Čierny bitumenový tmel na utesňovanie štrbín a prasklín v strechách a odkvapoch. Netuhnúci tmel, ktorý vyplní praskliny a diery v strechách a odkvapoch pred samotným ochranným vodovzdorným náterom.

POUŽITIE

- Všetky povrchy musia byť suché a dostatočne očistené od zvyškov prachu, znečistenia a mastnoty, ktoré by mohli znížiť príľnavosť.
- Mokrý povrch by mal byť vysušený a vytretý suchou handrou tak, aby na nich nezostala žiadna vlhkosť.
- Porézne povrchy (ako napríklad betón a azbesto-cement) by mali byť ošetrené

nanesením základu: Aquaseal 44 Black Bitumen Paint (čierna bitumenová farba) zriedená s 20 % liehu, alebo alternatívne použite Aquaseal Primer 5533 a nechajte vyschnúť.

- Naneste Aquaseal Bitumen Roof Repair Mastic (tmel) špachtľou do hrúbky 1,5 mm tak, aby vyplnil štrbinu a prekryval spájané plochy o 50 mm.
- Na trhliny širšie ako 3 mm položte spevňujúci pás kovovej fólie, plátna, alebo tenkej krytiny, aby ste prekryli štrbiny 40 mm prekrytím, poriadne prilepte a prekryte spevňujúci pás ďalšou 1.5 mm hrubou vrstvou Aquaseal Bitumen Roof Repair Mastic.
- Aquaseal Bitumen Roof Repair Mastic môže byť prekryvaný ďalšími Aquaseal strešnými produktami.

POZNÁMKY

- Pokrytie: 0,3 m² na liter pri 3 mm hrúbke.
- Nástroje je možné očistiť liehom.



TITAN AT, s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnosť

Autorizovaný dovozca výrobkov FEB a AQUASEAL na Slovensko

TITAN AT, s.r.o., obchodno-stavebná spoločnosť
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/4342 8036, tel/fax: 02/4342 2598
titan-at@titan-at.sk

pobočka Svidník
Areál SAD, Svidník
tel/fax: 054/752 0143
www.titan-at.sk