

ZÁKLADNÝ NÁTER PRE PORÉZNE POVRCHY STAVIEB

Určený na porézne, drobné alebo prašné povrchy pred použitím Aquaseal Hyband. Môže byť použitý na väčšinu stavebných materiálov, ale nie je vhodný na povrchy ošetrované dechtom, alebo smolou.

POUŽITIE

Ošetrovaný povrch musí byť čistý, zbavený špiny, mastnoty a iných nečistôt a zbavený prachu do najvyššej možnej miery.

Rovnomerne naneste štetcom základný náter.

Pred použitím Aquaseal Hyband nechajte základný náter zaschnúť.

POZNÁMKY

Aquaseal Hyband Primer nespôsobuje koróziu kovov.

Ak je potrebné použiť Aquaseal Hyband cez zoxidovaný (hrdzavý) povrch, musí byť použitý iný typ základného náteru (s červeným oxidom, zinkovým fosfátom, alebo podobne).

POKRYTIE

Pokrytie veľmi závisí od porézności povrchu, ale vo všeobecnosti môžeme uvažovať s 5 m² na liter.

Doporučuje sa použitie ochranných rukavíc.



TITAN AT, s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnosť

Autorizovaný dovozca výrobkov FEB a AQUASEAL na Slovensko

TITAN AT, s.r.o., obchodno-stavebná spoločnosť
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/4342 8036, tel/fax: 02/4342 2598
titan-at@titan-at.sk

pobočka Svidník
Areál SAD, Svidník
tel/fax: 054/752 0143
www.titan-at.sk